

Technická specifikace varhan v Karolinu

Orgelbau Vleugels, 2021

Dispozice:

I.manuál – Hlavní stroj (Hauptwerk)	II.manuál – žaluziový stroj (Schwellwerk)	Pedál
C – a ^{'''} , 58 kláves	C – a ^{'''} , 58 kláves	C – g ['] , 32 kláves
Bourdon 16'	Diapason 8'	Untersatz 32' *
Principal 8'	Gedackt 8'	Violonbas 16'
Flöte 8'	Salicional 8'	Subbass 16'
Gamba 8'	Aeoline 8'	Octavbass 8'
Octav 4'	Vox coelestis 8' **	Gedacktbass 8'
Spitzflöte 4'	Viola 4'	Tenor 4' *
Quinte 2 2/3'	Traversflöte 4'	Fagott 16'
Superoctav 2'	Quintflöte 2 2/3'	Trompetbass 8'
Larigot 1 1/3' ***	Flageolet 2'	
Mixtur 4f. 1 1/3'	Terzflöte 1 3/5'	
Trompete 8'	Sifflet 1'	
	Hautbois 8'	

* extenze

** od c0

*** vorabzug

Spojky:

Koppel II – I, Sub II – I, Super II – I

Sub II, Super II

Koppel I – Ped, Koppel I – Ped, Super II – Ped

Temperatura rovnoměrná

Výška ladění 442 Hz při 18°C

Vzdušnice zásuvkové

Traktura hrací mechanická + elektrická

Traktura rejstříková elektrická

Mechanický + mobilní hrací stůl

žaluzie II. manuálu, rejstříkové crescendo – válec

paměťové zařízení Setzer, sekvencéry pod klaviaturami, pistony, pro registrátora

pistony: sekvencér <, >, cresc., tutti